

3 Verzie:

- TME: Technológia multi-energy
- SDD: Systém dynamickej distribúcie
- STD: Standard

## Ulys®700



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
764 x 1365 x 644
- Vlastnosti a design**
  - Predné sklo s potlačou Fondis
  - Otváranie s výsuvom nahor; sklopné otváranie
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi
  - Zabudovaný kozlík
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska



Modis

- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 10  
Účinnosť (%) 75  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,22  
Priemerná teplota spalín (°C) 286  
Spotreba dreva (kg/h) 2,33

STD Verzia je k dispozícii  
SDD Verzia bude k dispozícii v prvom štvrtroku 2008  
TME Verzia bude k dispozícii v prvom štvrtroku 2008

## Ulys®900



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
915 x 1618 x 644
- Vlastnosti a design**
  - Predné sklo s potlačou Fondis
  - Otváranie s výsuvom nahor; sklopné otváranie
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi
  - Zabudovaný kozlík
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska



Modulo


- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 15  
Účinnosť (%) 78  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,16  
Priemerná teplota spalín (°C) 352  
Spotreba dreva (kg/h) 4,37

STD Verzia je k dispozícii  
SDD Verzia je k dispozícii  
TME Verzia je k dispozícii

## Ulys®800V



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
708 x 2135 x 644
- Vlastnosti a design**
  - Predné sklo s potlačou Fondis
  - Otváranie s výsuvom nahor; sklopné otváranie
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Zabudovaný kozlík
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska



Prisme


- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 12  
Účinnosť (%) 80  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,18  
Priemerná teplota spalín (°C) 220  
Spotreba dreva (kg/h) 3,14

STD Verzia bude k dispozícii v marci 2008

## Ulys®1100



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
1165 x 1418 x 644
- Vlastnosti a design**
  - Predné sklo s potlačou Fondis
  - Otváranie s výsuvom nahor; sklopné otváranie
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi
  - Zabudovaný kozlík
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska



Baroko

- Technické údaje (EN 13229) poskytne výrobca** pri uvedení Ulys 1100 na trh
- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 15  
Účinnosť (%) 75  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,2  
Priemerná teplota spalín (°C) 294  
Spotreba dreva (kg/h) 3,7

STD Verzia bude k dispozícii v apríli 2008  
SDD dostupnosť výroby v priebehu roka 2008  
TME dostupnosť výroby v priebehu roka 2008

## Carina® oblúčková & Carina® panoramatická



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
Carina® oblúčková 922 x 1674 x 597  
Carina® panoramatická 922 x 1674 x 576
- Vlastnosti a design**
  - Širokohľový pohľad na plamene
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi, žiaruvzdorný šamot zabezpečuje dlhú životnosť krbovej vložky
  - Zabudovaný kozlík
  - Prevedenie: oblúčkové alebo rovné
  - Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné dvierka
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska



Berlingo


- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 13,5  
Účinnosť (%) 72  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,22  
Priemerná teplota spalín (°C) 297  
Spotreba dreva (kg/h) 3,7

STD Verzia je k dispozícii  
SDD Verzia je k dispozícii  
TME Verzia je k dispozícii

## Carina® oblúčková small & Carina® panoramatická small



- Celkové rozmery** (Šírka x Výška x Hĺbka v mm)  
Carina® oblúčková small 796 x 1450 x 595  
Carina® panoramatická small 796 x 1450 x 605
- Vlastnosti a design**
  - Širokohľový pohľad na plamene
  - Vnútorý priestor krbovej vložky obložený žiaruvzdornými šamotmi, žiaruvzdorný šamot zabezpečuje dlhú životnosť krbovej vložky
  - Zabudovaný kozlík
  - Prevedenie: oblúčkové alebo rovné
  - Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné dvierka
  - Konštrukčne oddelené primárne a sekundárne spaľovanie zabezpečuje prívod optimálne predohriateho vzduchu pre sekundárne spaľovanie
  - Priamy prívod externého vzduchu do ohniska
  - Otváranie s výsuvom nahor; otváranie do boku



- Testy pri bežných hodnotách horenia (EN 13229)**  
Výkon (kW) 10  
Účinnosť (%) 73  
CO emisie pre 13% O<sub>2</sub> (%) 0,25  
Priemerná teplota spalín (°C) 213  
Spotreba dreva (kg/h) 2,7

STD Verzia bude k dispozícii vo februári 2008  
SDD Bude spustená v priebehu roka 2008  
TME Bude spustená v priebehu roka 2008

## SPOJENIE 3 DIMENZÍÍ



### TVAR

Váš teplovzdušný krb dopĺňa celkový vzhľad interiéru. Vyberte si design krbovej vložky so sklom rovným, oblúčkovým alebo panoramatickým. FONDIS mení Vaše predstavy na skutočnosť.

### TECHNOLÓGIA

**TME Verzia** (technológia multi-energy) – umožňuje kombinovať prirodzené a nútené prúdenie zohriateho vzduchu vo vykurovacom systéme v zimných mesiacoch a chladného vzduchu z klimatizácie v letných mesiacoch.

**SDD Verzia** (systém dynamickej distribúcie) – určená pre teplovzdušné krby s núteným prúdením vo vykurovacom systéme.

**STD Verzia** (standard) – určená pre teplovzdušné krby s prirodzeným prúdením vzduchu vo vykurovacom systéme.

### ROZMER

Prostredníctvom nových modelov rady Ulys® a Carina® Vám FONDIS ponúka krbové vložky podobné vo svojej koncepcii, no zároveň odlišné v rozmeroch. Vyberte si šírku, výšku a dĺžku, FONDIS je pripravený pre každý interier.

## 2008 : OFICIÁLNE UVEDENIE DEKORAČNÝCH KRBOVÝCH OBOSTAVIEB NA TRH SMERY MODERNÉHO UMENIA XX. STOROČIA

**FONDIS®**  
l'art d'être différent

Member of  
**Team alsace**  
www.team-alsace.com

ZI de Vieux-Thann - 18 rue Guy de Place - B.P. 60010 Vieux-Thann - F 68801 THANN Cedex  
Tel. : 00 33 (0)3 89 377 500 - Fax : 00 33 (0)3 89 377 589 - e-mail : contact@fondis.com

fondis.com